



Seulonta
Sekoitus
Ilmastus
Lataus
Stabilointi
Kompostointi

ALLU DL Seulakauhat

Kaivukoneisiin max. 12 t
Kuormaajiin max. 8 t

ALLU DL -seulakauhot, lootuo jo tyyliä uusiin kokoluokkiin!

ALLU DL -seulakauhat soveltuvat kaivukoneisiin max. 12 t, pyöräkuormaajiin max. 8 t, traktoreihin, pienkuormaajiin sekä yhdistelmäkoneiden kaivupäihin.

Seulakauhojen ydin on ALLUn kehittämä ainutlaatuinen mallisuojuattu yläseula, jossa seulontaterät pyörivät seulakampon väleissä. Lopputuotteen jaekoko määräytyy kampon välien ja terien leveyden mukaan.





Yläseulon edut:


- Tukkeutumaton rakenne, joka mahdollistaa hyvän kapasiteetin myös märillä materiaaleilla
- Seulakammat kantavat materiaalin painon, tällöin rumpuihin ja laakereihin ei kohdistu iskuja ja kuormitusta
- Vaihdettavat kulutusosat (terät sekä seulakammat) alentavat käyttökustannuksia
- Yksinkertainen rakenne helpottaa huoltoa



Yläseularakenne toimii loistavasti myös märillä materiaaleilla. ALLU DL sarja soveltuu ominaisuuksiensa puolesta erinomaisesti mm. mullan ja turpeen seulontaan, kompostointiin sekä viherrakentamiseen.


Stabilointi, sekoitus, ilmostus ja kompostointi

X50 rummut
kiinteillä teräpaloilla



Hienoseulonta

0-15 ja 0-25 mm jaekoolle
yläseularummut vaihdettavilla
kulutusosilla



Malli DL	Peruskone- suositus kaivukone min/maks t	Peruskone- suositus pyöräkuormaaja min/maks t	Tilavuus tasamitta/ kukkura ISO/SAE m ³	Paino (25 mm yläseulalla) Kg	Hydr. suositus l/min	Seulova ala m ²	Teriä (15 mm yläseulalla) kpl	Teriä (25 mm yläseulalla) kpl	Teriä (X 50) kpl	Mitat L x K x S cm	Teho jatkuva Kw
-------------	--	---	--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------	-----------------------

Kaivukoneet, Pyöräkuormaajat, Traktorit ja Pienkuormaajat (myös 5-10 t yhdistelmäkoneseen kaivupäähän)

DL 2-09	4-12	2-8	0,4/0,5	430	60 - 90	0,4	70	50	100	110x91x95	25
DL 2-12	7-12	3-8	0,5/0,6	540	60 - 90	0,6	98	70	148	143x91x95	25
DL 2-17	9-12*	4-8	0,8/0,9	695	60 - 90	0,8	134	98	208	189x91x95	25

Huom!

1. Peruskoneen minimipaino perustuu materiaalin tiheyteen 900kg/m³.
2. Tarkista todellinen kaatokuorma käytettävän peruskoneen teknisistä tiedoista. Tämä saattaa nostaa peruskoneen minimipainosuositusta jopa 1 - 3 tonnilla.
3. Valmistajalla on oikeus muutoksiin ilman ilmoitusta. Kaikki painot/mitat ovat suuntaa-antavia.
4. Lisälaidalla kauhan tilavuus kasvaa noin 30 %.

* Ota yhteyttä valmistajaan

ALLU DOES IT ALL...

ALLU tuotteet maanparannukseen



ALLU seulamurskain

Seuloo, murskaa, sekoittaa, ilmastaa yhdessä työvaiheessa



ALLU stabilointijärjestelmä

Pehmeiden maa-ainesten kovettamiseen stabiloimalla



ALLU tärylevy

Tehokkaat tärylevyt vaativiin tiivistystöihin

Headquarter

ALLU Finland Oy

Jokimäentie 1,
16320 Pennala,
FINLAND
Tel: +358 3 882 140
Fax: +358 3 882 1440
Email: info@allu.net

Germany

ALLU Deutschland GmbH

Klöcknerstraße 3,
32257 Bünde, GERMANY
Tel: +49 5223 180 150
Fax: +49 5223 180 1515
Email: deutschland@allu.net

France

ALLU France S.A.R.L

180, ZA les Bruottées
21200 Vignoles, FRANCE
Tel: +33 3 80 24 04 34
Fax: +33 3 80 24 04 36
Email: france@allu.net

North America

ALLU Group Inc.

700 Huyler Street, Teterboro,
New Jersey 07608, USA
Toll Free: 800-939-ALLU (2558)
Tel: +1 (201) 288-2236
Fax: +1 (201) 288-4479
Email: usa@allu.net

Sweden

ALLU Sverige AB

Stenvretsgatan 1
SE-749 40 Enköping,
SWEDEN
Tel: +46 (0)171-17 15 17
Email: sverige@allu.net

ALLU Sales office China

29G Liang Feng Building,
8 Dongfang Road,
200120 Shanghai, P.R.
CHINA
Tel: +86 21 5888 5836
Fax: +86 21 5888 5801
Email: china@allu.net

ALLU Sales office Middle East

Tel: +968 9885 3091
Email: me@allu.net

2-DL-fin

Muistiinponot
